

Equipo de ozono / Ozone equipment O3 Washer / O3 Washer

O3 WASH3R
DUAL CLEANING WITH ACTIVE OXYGEN



Ref.	Descripción / Description
OZ0003	Equipo de ozono O3 Washer O3 Washer equipment ozone

Datos técnicos:

- Entrada eléctrica: AC 100-240V / 50-60Hz
- Salida eléctrica: DC 12V, 3A
- Producción de ozono: 0,6~1,2 mg/l
- Presión de agua requerida: 40-75 PSI
- Temperatura del agua: Use solo agua fría
- Dimensiones: 420 x 270 x 100 mm
- Peso: 2,5 kg

Features:

- Electrical input: AC 100-240V / 50-60Hz
- Electrical output: DC 12V, 3A
- Ozone Production: 0,6~1,2 mg/l
- Required water pressure: 40-75 PSI
- Water temperature: Use only cold water
- Dimensions: 370 x 230 x 470 mm
- Weight: 2.5 kg



Imanes inhibidores de cal.
Lime-inhibiting magnets.



Fácil conexión de entrada y salida.
Easy inlet and outlet connection.



Filtro anti-humedad de célula ozono.
Cell moisture filter ozone.



Cable de alimentación eléctrica.
Power supply cable.



Fácil instalación.
Easy installation.



Sensor de flujo.
Flow sensor.



Construcción termosoldada.
Welded construction.



Doble inyección de ozono.
Double ozone injection.



Funcionamiento a 12 kg de presión.
Operation at 12 kg of pressure.

